



19
Schlagmann POROTON®
Ziegeleistraße 1
84367 Zeilarn
0992-CPR-04-01-001.01.13 DE

EN 771-1:2011+A1:2015
P - Mauerziegel der Kategorie I
308 x 240 x 249 (mm)
DoP - Nr.
Herstellwerk:




36931027R001W1369-AT
Zeilarn
Ziegeleistraße 2, 84367 Zeilarn

(Gültig für Österreich)

POROTON® Plan-T1,4 - 240

	Sollmaße		Abmaße		Maßspanne		Brutto-Trockenrohichte (MW)	kg/m³	1310
	mm	Klasse	mm	Klasse	mm	Klasse			
Länge	308	Tm	± 4	R2+	5		zul. Abweichung	%	± 8%
Breite	240	Tm	± 4	R2+	5		Netto-Trockenrohichte	kg/m³	NPD
Höhe	249	Tm	± 0,5	R2+	1		Brandverhalten	Klasse	A1
Ebenheit	≤ 0,8	mm					Frostwiderstand	Klasse	F0
Planparallelität	≤ 0,8	mm					Gefährliche Substanzen	-	NPD
Form und Ausbildung	siehe Lochbild						Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse	S0
Mauerziegel - Kategorie	P - Kat. I						Wasseraufnahme	M-%	NPD
Mauersteingruppe nach EC6	2 -						Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	N/mm²	12,5
Lochanteil	NPD %						Mittlere Druckfestigkeit senkr. zur Lagerfuge - normiert	N/mm²	14,6
Dicke der Aussenwandung	NPD mm						Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Stirnfläche	N/mm²	NPD
Stegdicke	NPD mm						Verbundfestigkeit EN 998-2	N/mm²	0,3
Einzellochvolumen	NPD %						Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	5 / 10
Volumen der Grifflöcher	NPD %						Dauerhaftigkeit (Frostwiderst.)	Klasse	F0
Längsstegdickensumme	NPD %						Übliche Feuchtedehnung	mm/m	NPD
Querstegdickensumme	NPD %						anfängliche Wasseraufnahme	kg/(m²min)	NPD
Gesamtlochquerschnitt	NPD %								
Fläche der Grifflöcher	NPD %								
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, unit}	NPD W/(m-K)								



tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen

Nationale Bestimmungen für Österreich:	Vorgesehener Verwendungszweck: in Mauern, Wänden, Stützen und Trennwänden; für geschütztes Mauerwerk Zugelassen für das Dryfix-System gemäß Bautechnischer Zulassung des OIB: BTZ-0027	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit -λ _{design,mas} :	0,510 W/(m-K)	
Bestimmungsart:	Tabellierter Wert nach ÖNORM B 8110-7 (mit Normalmauermörtel NM)	Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Baustoffliste ÖE und ist somit für die Verwendung in Österreich zulässig.
Dauerhaftigkeit (Frostwiderst.):	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasseraufnahme:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Füllung:	-	

Leistungserklärung-Nr.: 36931027R001W1369-AT		(Gültig für Österreich)		SCHLAGMANN POROTON®
1. Produktcode:	POROTON® Plan-T1,4 - 240 P - Mauerziegel der Kategorie I	7. Erklärte Leistung:		
2. Verwendungszweck:	P - Planziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk	Wesentliche Merkmale		
3. Hersteller:	Schlagmann POROTON® GmbH & Co KG Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn	(Soll) Maße	Länge (mm): 308 Breite (mm): 240 Höhe (mm): 249	Leistung: 1310 Harmonisierte Norm: EN 771-1
4. Anschrift:	Schlagmann POROTON® GmbH & Co KG Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn	Grenzabmaße	Ebenheit (mm): ≤ 0,8 Planparallelität (mm): ≤ 0,8 Abmaße: Tm Maßspanne: R2+	
5. System:	System 2+	Form und Ausbildung	-	siehe Lochbild (oben)
6. Harmonisierte Norm:	EN 771-1:2011+A1:2015 Notifizierte Stelle: NB 0992	Mauersteingruppe:	-	2 EN 1996-1-1
		Druckfestigkeit (Mittelwert in N/mm²)	Kategorie: I Senkrecht zur Lagerfuge: 12,5 Senkrecht zur Stirnfuge: NPD	EN 771-1
		Übliche Feuchtedehnung	mm/m: NPD	
		Verbundfestigkeit	N/mm²: 0,3	EN 998-2
		Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse: S0	EN 771-1
		Brandverhalten	Klasse: A1	
		Wasseraufnahme	Masse %: NPD	
		Wasserdampfdurchlässigkeit	μ: 5 / 10	EN 1745
		Brutto-Trockenrohichte	Mittelwert (kg/m³): 1310 Abmaßklasse: Dm (± 8%)	EN 771-1
		Netto-Trockenrohichte:	Mittelwert (kg/m³): NPD	
		Wärmeleitfähigkeit: λ _{10, dry, unit}	W/(m-K): NPD	
		Frostwiderstand	Klasse: F0	
		Gefährliche Substanzen	-	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en) nach Nummer 7.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schlagmann Poroton® GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn
E-Mail: info@schlagmann.de (08572 / 17-0)

Zeilarn, 15.07.2019

Johannes Edmüller
Geschäftsführer

i. A. Peter Dorfner
Qualitätssicherung